



THIBO

DEEPCLEANING

GECOATE POORTEN EN HEKWERKEN

Stap 1: Belangrijk! Eerst het zand of ander los vuil verwijderen

- Zit er nog zand of ander los vuil op de poort? Verwijder dit dan eerst door de poort grondig nat te spuiten.
- Is al het zand en vuil eraf gespoeld? Wrijf de poort dan droog met een droge doek, bijvoorbeeld met de microvezeldoek.
- De reiniging met een van de producten in de volgende stappen kan beginnen.

Stap 2: Het verwijderen van macrovervuiling

- Spuit de poort of het hek grondig in met FA CLEAN.
- Laat dit enkele minuten inwerken.
- Gebruik het clean gum soft sponsje en wrijf over de vervuilingen. Blijf dit herhalen totdat er geen vervuiling meer in de spons achter blijft.
- Neem de FA CLEAN en de vervuiling weg met een droge, schone microvezeldoek.

BENODIGDHEDEN



Stap 2: Het verwijderen van de organische vervuiling zoals insecten, vet vuil en lichte harsen.

- Spuit de poort of het hek grondig in met SAFETY CLEAN.
- Gebruik het clean gum soft sponsje en wrijf over de vervuilingen. Blijf dit herhalen totdat er geen vervuiling meer in de spons achter blijft.
- Laat dit enkele minuten inwerken.
- Neem het product en de vervuiling weg met een droge, schone microvezeldoek.

Stap 3: Schuimende reiniger voor natuurlijke vervuiling op poorten en hekken

- De multifoam goed schudden voor gebruik.
- Breng de multifoam aan en laat dit enkele minuten inwerken.
- Wrijf het oppervlak droog met een schone, pluisvrije doek.
- Werk het oppervlak vervolgens af met een droge, schone doek.

Stap 4: Vernieuwen en beschermen van de lak

Voor deze stap dient de Surface Renewer gebruikt te worden. Dit is de kant-en-klare vernieuwer van UV-verweerde coating zoals poedercoating op poorten en hekken.

- Breng de Surface Renewer aan met een zachte, schone en droge spons.
- De overtollige Renewer verwijderen met een schone, zachte doek.

Hoe vaak schoonmaken nodig is is afhankelijk van de locatie van de poort en van de soort en mate van de verontreiniging!

